LEDマルチタイプ　LED7.3W

AUE 651 031 (ファインホワイト) **¥29,190** (税抜¥27,800)
AUE 651 033 (ブラック)
AUE 651 035 (ブライトシルバー)

消費電力	7.3W
色温度	2700 K 電球色
演色性	Ra85
器具光束	185 lm
消費効率	25.3 lm/W

LED　E型 動作連動　防雨型

◆LED1球
◆ステンレス・塗装
◆反射板:アルミ・塗装
◆下面セード:ガラス・透明
◆重-1.1kg
◆照度センサ付
◆センサーモード切替可能
◆点灯照度調節可能
◆連動負荷　LED6.9W連続調光タイプ4台まで
◆調光器との併用はできません
◆白熱球60W相当の明るさ

器具光束:185 lm

連続調光　LED6.9W

AUE 651 032 (ファインホワイト) **¥18,690** (税抜¥17,800)
AUE 651 034 (ブラック)
AUE 651 036 (ブライトシルバー)

消費電力	6.9W
色温度	2700 K 電球色
演色性	Ra85
器具光束	185 lm
消費効率	26.8 lm/W

LED　防雨型

◆LED1球
◆ステンレス・塗装
◆反射板:アルミ・塗装
◆下面セード:ガラス・透明
◆重-1.0kg
◆別売専用調光器
〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆白熱球60W相当の明るさ

器具光束:185 lm

新 E型 人感センサLEDマルチタイプ

動作設定ツマミ
・点灯照度設定(切)
上…終日ON-OFFモードに設定
中…連続点灯モードに設定
下…テストモードに設定
・点灯照度設定(明)(暗)
上…夜間ON-OFFモードに設定
中…6時間調光タイマーモードに設定
下…調光モードに設定

点灯照度設定ツマミ
上(暗)……約15lxで点灯
中(明)……約45lxで点灯
下(切)……明るくても作動します

※動作設定ツマミをテストの位置にし、照度設定ツマミを切の位置にすると、昼間でも簡単に感知エリアの設定ができます。

6時間タイマー　詳しくはP.738をご覧ください

E型 人感センサLEDマルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、ON-OFFモードが選べます。

詳しくはP.738をご覧ください

軒下用ダウンライト（動作連動対応タイプ）

軒下用センサダウンライトと送り配線で動作連動させられる、軒下用ダウンライト。センサダウンライトと開口径が同じなので、見た目もスッキリ、組み合わせて使用するのに最適です。

●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%(カラーLEDを除く)に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この紙面に掲載の全製品の仕様は◆電源ユニット内蔵型
◆光束維持率70%時:約40,000時間です。
※この誌面に掲載の全製品の希望小売価格は、税込価格です。
( )内には税抜価格を表示しています。